

# Nach dem Druck

Falls etwas unklar ist, wenn etwas defekt ist, bei Risiken & Nebenwirkungen, frage bitte einen der [Fachbereichsleiter](#)

## Druck von der Platte lösen

Warten bis die Platte abgekühlt ist ! Das Objekt sollte sich danach einfach von der Platte lösen (unterschiedliche Dehnung der Metallplatte und des Kunststoffes). Normalerweise ist sogar gar keine Kraft dafür notwendig.

**Nur im Ausnahmefall den Schaber** benutzen - vorsichtig um die Platte nicht zu verkratzen !

## Platte sauber machen

Mit Iso-Alkohol und Küchenpapier abwischen.

## Aufräumen

- Filament auswerfen und wieder luftdicht verstauen
- Filamentreste in und um den Drucker entfernen und in Müll entsorgen (weisse Box unter dem Drucker-Tisch)



- Drucker ausschalten

# Einstellungen vom Drucker zurücksetzen

Falls was verstellt wurde, zurück zu den Default-Einstellungen - damit der Nächste nicht endlos sucht, weshalb sein Druck nicht geht wie erwartet.

---

Version #5

Erstellt: 2026-02-10 20:38:40 UTC von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 2026-04-01 16:29:45 UTC von Joel Hatsch